

SCHLAUCH-ÖLSKIMMER TUBETASTIC

Der kleine Schlauch-Ölskimmer TubeTastic wird vor allem bei Bearbeitungszentren eingesetzt, wo die Kühlmittel tanks oft nicht nur schlecht von oben zugänglich sind. Das Gerät kann an fast jedem Kühlmittel tank angebaut werden. Man benützt eine vorhandene Öffnung oder man stellt einen kleinen Ausschnitt her, durch den der Schlauch läuft und das unerwünschte Öl abzieht.

Type	Schlauchlänge	Leistung
STUBE01F-12 (TU-12)	305 mm (12")	~ 5,5 l/h
STUBE01F-18 (TU-18)	452 mm (18")	~ 5,5 l/h
STUBE01F-24 (TU-24)	610 mm (24")	~ 5,5 l/h
STUBE01F-30 (TU-30)	762 mm (30")	~ 5,5 l/h

Typenangaben in Klammern sind frühere Bezeichnungen. Die angeführten Leistungsdaten sind unverbindliche Richtwerte bezogen auf Standardöl SAE 30.



Schlauch-Ölskimmer STUBE01F

Technische Daten	
Antrieb	Getriebemotor 30 U/min, mit Lüfter
Nennspannung	1~ 230 V, 50 Hz (optional 115 V, 60 Hz)
Stromaufnahme	1,5 – 2 A
Anschlußkabel	3-polig, 1 m
Material	Gehäuse aus Stahl beschichtet, Abstreifer aus Nitril.
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	ca. 3 kg

